



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/bezbarwny-impregnat-tikkurila-laudesuoja-zabezpieczenie-lawek-w-saunie-1-litr-konserwacja-drewna-p-3579.html>



Tikkurila Laudesuoja zabezpieczenie ławek w saunie 1L

Dostępność

W magazynie

Czas wysyłki

Natychmiast

Producent

Tikkurila

Opis produktu

Tikkurila Laudesuoja o pojemności 1 litra!!!
Zabezpieczenie ławek w saunach

Bezbarwny olej zabezpieczający drewniane powierzchnie przed wilgocią i zabrudzeniami. Produkt jest wchłaniany przed drewno i pozostawia jego naturalny wygląd. Można stosować na takie powierzchnie jak ławki w saunach czy inne czyste powierzchnie z surowego drewna.

Rodzaj:

Olej zabezpieczający do powierzchni drewnianych

Opis:

Olej parafinowy zabezpieczający powierzchnie drewniane przed wilgocią i zabrudzeniami

Kolor:

Bezbarwny, efekt końcowy uzależniony jest od koloru drewna.

Wydajność:

8-15 m²/l, w zależności od porowatości powierzchni

Nakładanie:

Pędzel lub czysta szmatka

Czas schnięcia przy temp. 23°C i wilgotności względnej 50%:

W temperaturze +23°C, przy wilgotności względnej powietrza 50%: Powierzchnia jest gotowa do użycia, gdy olej zostanie wchłonięty w drewno. Czas wchłaniania uzależniony jest od porowatości drewna.

Zawartość części stałych:

100% obj.

Gęstość:

0,8 kg/l, ISO 2811

Przykłady zastosowania

Nowe lub uprzednio olejowane drewniane ławki w saunach.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

Warunki nakładania:

Powierzchnia drewna powinna być sucha, a temperatura powietrza powyżej +5°C, przy wilgotności względnej powietrza poniżej 80%.

Przygotowanie:

Zmyć zabrudzone powierzchnie detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu zgodnie z instrukcją, następnie zmyć wodą i pozostawić do wyschnięcia. W razie konieczności zeszlifować powierzchnię i odpylić.

Malowanie:

Nakładać za pomocą pędzla lub czystej szmatki. Pozostawić olej do wchłonięcia. W przypadku bardzo porowatego drewna powtórzyć aplikację. Nagrzać saunę i zetrzeć nadmiar oleju czystą szmatką.

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą lub wodą z mydłem.

Konserwacja:

Najwcześniej po ok. miesiącu od aplikacji oleju:

Powierzchnię należy czyścić detergentem czyszczącym Tikkurila Supi Saunapesu (w stosunku 1-2 dl detergentu na 5 l wody).

W przypadku czyszczenia zabrudzonej powierzchni nie zaleca się rozcieńczania produktu. Do wybielanych powierzchni użyć Tikkurila Supi Saunapesu zmieszanego z wodą w stosunku 1:1, pozostawić na 15 min, a następnie dokładnie spłukać wodą. W razie konieczności, nałożyć kolejną warstwę produktu.