



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/piec-do-sauny-expression-10-miedziany-p-2536.html>



Piec do sauny EXPRESSION 10 - miedziany

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TYL61001006
Producent	Tylö

Opis produktu

Piec do sauny Tylö Expression

Wyraź swoje uczucia o kąpiel w saunie

Tylö Expression wznosi piec do sauny na nowy poziom. Ten piec otrzymał międzynarodową nagrodę wzornictwa Red Dot Design Award 2010.

Oprócz innowacyjnego designu, Expression ma wszystkie zalety innych pieców do sauny Tylö:

- podwójne komory boczne bardziej równomiernie rozprowadzają ciepłe powietrze,
- pojemnik na esencje zapachowe,
- oraz podwójną obudowę.

Piec Expression został zaprojektowany do współpracy z zewnętrznym panelem sterującym i skrzynką przekaźnikową RB 30. Użytkownik może wybrać panel spośród następujących modeli: h1, CC50, EC50, CC10, CC300.

Piec Expression jest również wyposażony w innowacyjną funkcję oszczędzania energii, dzięki zastosowaniu tak zwanej „zmiennej mocy”.

Oznacza to, że po osiągnięciu żądanej temperatury piec automatycznie przechodzi w tryb ekonomiczny.

Zewnętrzna obudowa pieca polakierowana jest w kolorze czarnym. Piec jest przystosowany do montażu w wersji stojącej, na solidnych nóżkach.

Ciesz się użytkowaniem pieca do sauny, który otrzymał wyjątkową nagrodę. Kąpiel w takiej saunie będzie jednocześnie uczta dla oczu i ciała.

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	10
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	10
Maksymalna kubatura sauny [m3]	18
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	12
Szerokość [mm]	500
Głębokość [mm]	300
Wysokość [mm]	730

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny

- do sauny domowej (HOME)
- do sauny w obiekcie publicznym (PRO)

Sposób montażu pieca do sauny

na podłodze sauny



Wbudowany generator pary (dla kąpiei typu tyliarium)
Panel sterujący pieca do sauny

Możliwe umieszczenie panelu sterującego
Cechy i wyposażenie pieca do sauny

Możliwe rodzaje kąpiei

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **500 x 300 x 730**
Zalecana kubatura (m³): **10-18**
Moc (kW): **10**
Kamienie w komplecie: **Tak**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 10,5 kW
Sterownik: Bez sterownika
Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna fińska sauna sucha

Instrukcja Pieca



[Expression](#)

NIE

- Tylö H1
- CC50
- EC50
- CC300+RB30

na zewnątrz kabiny sauny

- krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)
- system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpiei utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum
- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny

sauna sucha