



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/sauna-plany-budowy-zestaw-na-start-helo-cup-90-kamienie-gratis-zapach-aromat-olejki-eteryczne-p-3831.html>



## Zestaw na start Twojej sauny

Dostępność

**W magazynie**

Czas wysyłki

**Natychmiast**

Producent

**Helo**

### Opis produktu

#### Zestaw na start Twojej sauny:

**1. Piec do sauny - HELO CUP 90 STJ** - najbardziej popularny wśród pieców elektrycznych tej marki, przeznaczony do montażu na ścianie. Oferuje doskonałą wydajność oraz solidną jakość za przystępną cenę. Piec jest wyposażony w zintegrowany panel sterujący, umożliwiający łatwe ustawienie czasu i temperatury.

Piec jest bardzo popularnym ogrzewaczem dla małych domowych saun. Jakość oraz wysoka trwałość zastosowanych materiałów pozwala na wieloletnie bezproblemowe użytkowanie pieca w domowej saunie.

Helo - produkt firmy skandynawskiej.(Finlandia)

**2. Kompletne plany sauny - projekt o wymiarach 2 x 2 x 2 m.** Możesz Sam zbudować swoją saunę !!!

**3. Piec metrów kabla silikonowego SHIF 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> - 500V**, Do podłączenia pieca do 9 kW. Kable w izolacji silikonowej stosuje się w ekstremalnych warunkach termicznych. Kable silikonowe są wolne od halogenków, specjalnie przewidziane m.in. do instalowania w saunach (podłączenie pieca, promienników itp). Niezależnie od własności termoodpornych są to elastyczne kable połączeniowe o ograniczonej wytrzymałości mechanicznej.

Dane techniczne:

- specjalne przewody w izolacji silikonowej o wysokiej odporności termicznej
- zakres temperatur -60° C do +180° C (krótkotrwale do +220° C)
- temperatura graniczna żyły podczas pracy +180° C
- napięcie pracy 500 V
- napięcie testu, 50Hz 2000V
- napięcie przebicia min 5000V
- odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)
- wydzielanie gazów palnych wolny od chlorowców
- testowany metodą wg. VDE 0472 cz.813 i IEC 60754-1
- własności ognioodporne nie rozprzestrzenia ognia
- testowany metodą B wg. VDE 0472 cz.804
- promień gięcia elastycznego 15 x śr. kabla
- żyła miedziana pocielana, linka skręcana wg. DIN VDE 0295 kl.5, IEC 60228 cl.5
- silikonowana
- dobra odporność na oleje roślinne i zwierzęce oraz alkohole, plastyfikatory i niektóre rozpuszczalniki
- wysoki punkt zapłonu
- dobre właściwości dielektryczne w podwyższonych temperaturach
- w przypadku pożaru pozostawia na żyłe SiO<sub>2</sub> jako izolację

Na stałe układać tylko w otwartych lub wietrzonych kanałach kablowych. W przeciwnym przypadku nie wentylowane przestrzenia w których temperatura powietrza dochodzi do ponad 900C zmniejszają mechaniczne właściwości Silikonu. CE = produkt jest zgodny z wytycznymi o niskich napięciach EG-73/23/EWG

4. Kamienie GRATIS !!!

5. [Nawilżacz do sauny 2 Kamienie - Hoyrykivet](#)

6. [Zapach Olejek Aromat - Zestaw olejków eterycznych do sauny 4x10 m](#) Emendo

Model: **90 STJ**

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **580 x 410 x 300**

Sterowanie: **Zintegrowane sterowanie**



Zalecana kubatura ( m<sup>3</sup>): **8 - 13 m3**

Moc (kW): **9**

Grzałki: [SEPC-65B \(3000W\)](#)

Bezpiecznik (A): **3x16**

Przekrój kabli podłączenia: [5x2,5](#)

Przeznaczenie: **Sauna sucha**

Minimalna wysokość sauny (mm): **1900**

Ciężar pieca (kg): **7**

Pojemność kamieni (kg): **20**

Kamienie w komplecie: **Tak**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Moc (kW):** 9 kW

**Sterownik:** Wbudowany

**Rodzaj sauny:** 1-funkcyjna tradycyjna fińska sauna sucha