



Link do produktu: <https://www.saunas.pl/sense-mpe-6-pure-p-1511.html>



SENSE MPE 6 - PURE

Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TYL61001030
Producent	Tylö

Opis produktu

Sense MPE to całkowicie nowy piec do sauny, łączący w sobie prosty, elegancki design z niezawodną funkcjonalnością i jakością pieców marki Tylö. Szybkie i przyjemne ciepło oraz precyzyjna kontrola temperatury uwolnią wszystkie Twoje zmysły. Piec do sauny Sense MPE posiada zewnętrzną powłokę ochronną ze specjalnego materiału, który minimalizuje ryzyko oparzenia. Piece z kolekcji Sense MPE są wyposażone w wyjmowany zbiornik na esencje zapachowe, dzięki czemu utrzymanie urządzenia w czystości jest łatwiejsze.

Piece do sauny Sense MPE zapewniają szybkie i bezpieczne ciepło w zupełnie nowym wymiarze estetycznym urządzenia. Piece posiadają zabezpieczenie przed przegrzaniem, jak również opatentowaną funkcję oszczędzania energii (system „zmiennej mocy”).

Piece dostępne są o mocy 6,6 lub 8 kW, w wersji naściennej lub podłogowej (ze stelażem dostępnym w opcji; stelaż nr art. 9000 1060). Pojemnik na kamienie w piecu Sense MPE mieści ok. 20 kg kamieni o wielkości 3-5 cm.

Piec Sense MPE jest standardowo wyposażony w oddzielny panel sterujący CC10 do zamontowania na zewnątrz sauny.

Parametry techniczne i wymiary

Moc pieca do sauny [kW]	6,6
Rodzaj pieca do sauny	elektryczny
Minimalna kubatura sauny [m3]	4
Maksymalna kubatura sauny [m3]	8
Minimalna odległość od bocznej ściany sauny [mm]	110
Minimalna wysokość sufitu w saunie [mm]	1900
Ilość kamieni w piecu (kamienie dostępne oddzielnie) [kg]	20
Szerokość [mm]	431
Głębokość [mm]	337
Wysokość [mm]	559

Cechy użytkowe/funkcjonalne

Przeznaczenie pieca do sauny	do sauny domowej (HOME)
Sposób montażu pieca do sauny	<ul style="list-style-type: none">na ścianie saunyna podłodze sauny
Wbudowany generator pary (dla kąpielii typu tyliarium)	NIE
Panel sterujący pieca do sauny	CC10
Możliwe umieszczenie panelu sterującego	na zewnątrz kabiny sauny
Cechy i wyposażenie pieca do sauny	<ul style="list-style-type: none">krótki czas nagrzewania; sauny; dwie boczne komory umożliwiają maksymalny przepływ powietrza, skracając czas nagrzewania sauny do minimum (w ciągu ok. 30 minut powietrze w saunie nagrzewa się do temperatury ok. 80°C)system zmiennej mocy, dzięki któremu podczas kąpieli utrzymywana jest stała temperatura, a zużycie energii elektrycznej zredukowane do minimum



- niskie zużycie energii elektrycznej - testy porównawcze dowodzą, że piece do saun Tylö są najbardziej energooszczędnymi piecami do saun
- górny ruszt pieca wykonany z odlewu aluminiowego
- pojemnik na kamienie ze stali nierdzewnej
- wysokiej jakości grzałki elektryczne - made by Tylö
- optymalne odparowywanie wody; głęboki, o odpowiednich proporcjach pojemnik na kamienie oraz bezpośrednia styczność kamieni z elementami grzejnymi zapewniają idealne, 100-procentowe odparowywanie
- odpowiednia ilość kamieni; Tylö dba o to, by ilość kamieni była idealnie dostosowana do mocy pieca; zbyt duża ilość kamieni wydłuża czas nagrzewania sauny, co powoduje zwiększenie zużycia energii i słabsze wytwarzanie pary; piece do sauny Tylö jako jedyne na rynku mogą pracować z kamieniami lub bez nich
- wbudowany nawilżacz
- obudowa Thermosafe zapewniająca niską temperaturę na zewnętrznej powierzchni pieca do sauny
- sauna sucha
- sauna mokra

Możliwe rodzaje kąpeli

Wymiary: Szer./ Głęb. /Wys. (mm): **431x337x559**

Zalecana kubatura (m³): **4-8**

Moc (kW): **6,6**

Kamienie w komplecie: **TAK**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Moc (kW): 6 kW

Sterownik: Bez sterownika

Rodzaj sauny: 1-funkcyjna tradycyjna fińska sauna sucha